

DESCRIPCIÓN

• Cuerpo:	Inyección de aluminio
	Acabado pintura electrostática poliéster
• Cánopé:	Lámina de acero
	Acabado pintura electrostática poliéster
• Herraje:	Lámina de acero
	Acabado pintura electrostática poliéster
• Reflector:	Aluminio anodizado
• Pantalla:	Cristal templado de 3 mm serigrafía
• Montaje o Instalación:	Sobreponer



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


• Fuente:	(1) Driver totalmente integrado 5 W BFP, interno.
• Rango de Tensión:	220V~
• Corriente de Operación:	0.42 A
• Frecuencia de Operación:	60 Hz
• Factor de Potencia:	>0.95
• Potencia:	1x150 W Máx.



FUENTE LUMINOSA

• Tipo:	HID 70 W
• Base:	Rx7s
• Flujo Luminoso:	5500 lm @ 4000 K
• IRC:	70
• Vida Útil:	10,000 hrs.

DIMENSIONES (mm)



CLAVES DEL PRODUCTO

Descripción	Clave
<input type="checkbox"/> QUASAR 150 W 4000 K	L-2421-110

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

Descripción	Clave
<input type="checkbox"/> LAMPARA AUTOBALASTRADA DE 26 W 2700 K	B-0064-0
<input type="checkbox"/> LAMPARA AUTOBALASTRADA DE 26 W 4100 K	B-0111-0
<input type="checkbox"/> LAMPARA AUTOBALASTRADA DE 26 W 6500 K	B-0116-0

FOTOMETRÍA